

STARTRUCK PRO 3000 12.24

Арт. DS3000

STARTRUCK PRO 3000 12.24 - профессиональное пусковое устройство для двигателей 12 и 24 В. Благодаря двум внутренним высокопроизводительным свинцовым батареям оно вырабатывает очень мощный пусковой ток. Бустер включает в себя интеллектуальное зарядное устройство, для бережной и эффективной зарядки его 2-х аккумуляторов. В прочном стальном корпусе, он поставляется с тележкой и идеально подходит для эксплуатации в автохозяйствах, на стройплощадках и в сельскохозяйственных мастерских (грузовики, автобусы, строительные машины и спецтехника). Устройство спроектировано и произведено в России на уровне признанных мировых производителей данного оборудования.

Очень мощный бустер 12/24 В

START	
12 V / 24 V PETROL & DIESEL	24 V

Две высококачественные внутренние батареи (AGM : 2 x 30 Ач) обеспечивают STARTRUCK PRO 3000 12.24 высоким пусковым током (до 6000 А в пике) Он запускает все автомобили, оснащенные свинцовыми аккумуляторами (жидкими, AGM, EFB, гелевыми...) за несколько секунд: 2250 А при 12 В, 2100 А при 24 В.



Встроенное автоматическое зарядное устройство

- Благодаря мощному встроенному зарядному устройству 6 А STARTRUCK PRO 3000 12.24 **можно заряжать от сети до 100%, быстро и без присмотра.**
- Его **интеллектуальная** кривая зарядки продлевает срок службы и производительность двух внутренних аккумуляторов.
- Для контроля состояния внутренних батарей бустер имеет встроенный вольтметр.

Идеально подходит для обслуживания на рабочих участках

STARTRUCK PRO 3000 12.24 имеет удобное соотношение веса и мощности. Поставляется с удобной, надежной тележкой с пневматическими колесами и легко транспортируется в мастерской, на открытой стоянке или стройплощадке в любое время года.

Использование в полной безопасности

Данное устройство имеет общую защиту бортовой электроники, зарядного устройства, аккумулятора и пользователя.

Выключатель батареи:

- Сохраняет бортовую электронику.
- Предотвращает короткие замыкания
- Избегает образование искр в момент подключения зажимов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ :



Пусковые зажимы
600 А / 2 м
50 mm²



Тележка
53 x 99x 40 cm



220-240 V
Подзаряжайте после каждого использования



CHARGE
100%
FLOATING PROCESS



INSIDE
AUTOMATIC CHARGE

СТАРТ

		Стартовый ток	Пиковый ток					
12 V				Встроенное ЗУ	Предохранитель		cm	kg
2 x 30 Ah	12 V	2250 A	6000 A	6 А	300 А	2 x 2 м ø50 mm ²	23 x 47 x 57	34 (Без тележки)
	24 V	2100 A	3000 A					