



**HJ0303**  
500 КГ



**HJ0306**  
1000 КГ



**HJ0505** - Насадка-адаптер (0,5т)  
для трансмиссионных стоек  
HJ0303 и HJ0306

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Предназначены для снятия и установки коробок передач автомобилей, узлов выхлопной системы, топливных баков и т.д.
- Удобный привод: посредством сдвоенного ножного насоса - обеспечивает быстрый подъем. Ножной привод позволяет освободить руки для других операций.
- Тип штока – одноступенчатый.
- 4 поворотных колеса для легкости при маневрировании.
- Удобные ручки для перемещения по цеху.
- Практичное цветовое решение - серый цвет RAL 7016.
- Пресс-масленка в верхней части корпуса обеспечивает возможность смазки для более плавного опускания штока поршня **(для модели HJ0303)**.
- Поворотная ручка для опускания. Скорость опускания можно регулировать, имеется функция автоматического сброса **(для модели HJ0303)**.
- Клапан ограничения скорости автоматически обеспечивает безопасный темп опускания - не более 1 дюйма в секунду **(для модели HJ0306)**.
- Удобный подпружиненный автоматический выпускной клапан на опускание **(для модели HJ0306)**.
- "Скрытая" гидравлическая система с двумя насосами обеспечивает **быстрый** подъем - без нагрузки максимальная высота достигается за 30 качков **(для модели HJ0306)**.
- Предохранительный клапан защиты от перегрузки предотвращает использование изделия сверх его номинальной грузоподъемности **(для модели HJ0306)**.
- Кожух насосной системы защищает гидросистему от попадания пыли и грязи для увеличения срока службы **(для модели HJ0306)**.
- Механизм опускания с ограничительным устройством - предотвращает утечку масла, вызванную чрезмерным вращением **(для модели HJ0306)**.
- Широкое основание из стальных опорных элементов обеспечивает исключительную прочность и стабильность **(для модели HJ0306)**.
- **Доп. опция - арт. HJ0505 (Насадка-адаптер (0,5т) для трансмиссионных стоек) – не входит в комплект поставки.**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	HJ0303	HJ0306		HJ0303	HJ0306
Грузоподъемность	500 кг	1000 кг	Диапазон регулировки седла по ширине*	225-330 мм	225-330 мм
Высота подхвата	1190 мм	1195 мм	Наклон седла вперед/назад*	6-20°	6-20°
Высота подъема	2000 мм	2005 мм	Размер в основании	520 x 520 мм	615 x 615 мм
Рабочий ход штока	818 мм	810 мм	Размеры в упаковке (ДхШхВ)	110 x 21,5 x 27,5 см	122 x 34 x 22 см
Диапазон регулировки седла по горизонтали*	0-80 мм	0-80 мм	Масса (нетто)	28 кг	51 кг

\*при наличии опционального адаптера арт. HJ0505

Производитель: DEKAR (КНР)

### БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА



**Декларация соответствия для Российской Федерации**

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы

# СТОЙКА ТРАНСМИССИОННАЯ НЮ301А 1000 КГ

Для легкового автосервиса

DEKAR



## ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Предназначена для снятия и установки коробок передач автомобилей, узлов выхлопной системы, топливных баков и т.д.
- Телескопический штوك обеспечивает малую высоту в сложенном состоянии.
- Быстрый подвод к точке подхвата и плавное опускание.
- Ножная педаль позволяет высвободить руки при работе.
- 4 поворотных колеса для легкости при маневрировании.
- Практичное цветовое решение - серый цвет RAL 7016.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	НЮ301А
Грузоподъемность	1000 кг
Высота подхвата	940 мм
Высота подъема	1940 мм
Подъем 1 уровня	+490 мм
Подъем 2 уровня	+510 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ)	84 X 35,3 X 28 см
Масса (нетто)	67 кг

Производитель: DEKAR (КНР)

## БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы

### Декларация соответствия для Российской Федерации

