

КАТУШКА ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Электропривод для сматывания/разматывания шланга** -обеспечивает удобство и легкость в работе (включение/выключение - посредством проводного пульта д.у.; беспроводной пульт – в опциональном исполнении).
- Вытяжной вентилятор и вытяжная насадка на шланг с круглым раструбом – входят в комплект поставки.
- Шланг выполнен из армированного, устойчивого к износу термопластичного волокнистого вулканизата повышенной термостойкости (до 200 °С), имеющего малый вес, высокую эластичность и стойкость к химическим веществам.
- Прочные боковые дисковые панели и рама-каркас изготовлены из холоднокатаной стали.
- В зависимости от особенностей помещения – предусмотрена возможность крепления катушки на потолок или на стену.
- Изделие отличается стойкой порошковой окраской

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Арт. 786203-0610
Длина шланга	10 м
Диаметр шланга	152 мм
Термостойкость шланга	200°С
Материал шланга	Неопрен/Силикон
Производительность вытяжного вентилятора	1100 м³/час
Электропитание вытяжного вентилятора	220В, 50Гц, 1ф, 0,75 кВт
Электропитание двигателя привода катушки	220В, 50Гц, 1ф, 0,75 кВт
Размеры упаковки	1400*795*990 мм + 460*330*500 мм
Масса нетто/брутто	140,5 / 179,3 кг

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы