

# БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТЕНДЫ



для колес легковых  
автомобилей, легких грузовиков,  
микроавтобусов и мотоциклов

## DEKAR B2500, B2500P

У модели B2500: прижим колеса  
осуществляется **быстрозажимной гайкой**.

У модели B2500P – **пневмоприжим колеса**  
(для удобства, эргономики и быстроты в  
работе и стабильной фиксации колеса не  
зависимо от действий оператора).



B2500P



B2500

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



**Вынесенный** над рабочим столом светодиодный **дисплей** (НЕ монитор) – придает станку презентабельный внешний вид и позволяет увеличить поверхность стола для размещения большего количества грузовиков. Стол отличается современным эргономичным дизайном и повышенной жесткостью.



**Бесконтактный** ультразвуковой **измеритель ширины** диска (Sonar).



**Автоввод диаметра диска и расстояния до диска** – ускорения ввода параметров и сведения к нулю неточностей из-за человеческого фактора.

**Электронная измерительная линейка** выполнена из алюминиевого сплава и оснащена наконечником для установки адгезионных (самокляющихся) грузов.

**Автоматический выбор основных программ** для балансировки при подведении электронной линейки к диску.



**Автоматическая остановка** колеса в месте крепления груза



Программы стандартной динамической балансировки, 7 программ ALU для балансировки легкосплавных дисков



Программа оптимизации



Программы для калибровки и самодиагностики



Автоматическое позиционирование колеса (**автоповорот**) к месту установки груза для внутренней и наружной сторон диска



Комфортная **светодиодная подсветка** внутренней поверхности диска



**Лазерный указатель** (в виде линии в положении на «6 часов») облегчает позиционирование грузов на диске



**Функция голосового сопровождения на русском языке** (включая сообщение «Колесо отбалансировано») по окончании балансировки

# ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защитный кожух.
- Диаметр вала 40 мм.
- **В стандартный комплект поставки включено:** центрирующие конуса (4 шт), клещи для снятия/установки грузиков, зажимная гайка, прижимная чашка, кронциркуль измерения ширины.
- Практичное цветовое исполнение - цвет серый (RAL 7016).
- Объемный логотип на лицевой панели корпуса станка.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Опорная проставка на фланец и конус для балансировки колес легких грузовиков и микроавтобусов.



Крепежный адаптер для балансировки колес мотоциклов (только для модели B2500)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	B2500   B2500P
Диапазон по диаметру дисков	<b>10"-24"</b>
Диапазон по ширине дисков	<b>1.5"-20"</b>
Максимальная масса колеса	<b>70 кг</b>
Электропитание	<b>0.2 кВт, 220В, 1ф</b>
Точность балансировки	<b>1г</b>
Габаритные размеры (ДхШхВ)	<b>1120x1000x1700 мм</b>
Размеры в упаковке (ДхШхВ)	<b>970x750x1200 мм</b>
Масса нетто/брутто	<b>100 / 110 кг</b>
Торговая марка	<b>Dekar (КНР)</b>

## БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА

### Сертификат соответствия ЕАС для Российской Федерации

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы

